

## POLY ACRYL

## 0004.

### Isolante fissativo murale acrilico

04/08/11 LRC/nz

#### Descrizione e impieghi

POLY ACRYL è un fissativo-isolante a base acrilica, di elevata resistenza agli alcali e forte potere consolidante, indicato per evitare le differenze d'assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture. Questo prodotto può essere utilizzato come mano a finire su granigliati, spatolati, plastici murali perché li rende lavabili e lucidi.

#### Caratteristiche tecniche

Colore	:	lattiginoso trasparente
Peso specifico	:	1.02 kg/l ( ± 0.02)
Resa indicativa*	:	50 ÷ 60 m <sup>2</sup> /l riferita alla diluizione in rapporto 1:7
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

\*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(h)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

#### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Se il supporto è vecchio o sfarinante spazzolare e raschiare bene asportando le parti non aderenti, stuccare, e quindi procedere all'applicazione del POLY ACRYL.
Metodo applicativo	:	- pennello - rullo - spruzzo
Diluizione in peso/volume	:	utilizzato come: fissativo-isolante : 1 POLY ACRYL+ 7 parti di acqua a finire : 1 POLY ACRYL+ 1.5 parti di acqua
Riverniciabile	:	dopo 2 ÷ 3 ore

#### **NOTE:**

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore, e comunque fino a completa essiccazione.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - [www.impa.it](http://www.impa.it) - [info@impa.it](mailto:info@impa.it)