

IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA

0401.

Stucco rapido in pasta

15/07/16 LRC/nz

Descrizione e impieghi

Stucco in pasta pronto all'uso, di facile applicazione, rapida essiccazione e di ottima carteggiabilità. Idoneo per livellamenti e rasature all'interno su legno, muri e cartongesso.

Caratteristiche tecniche

Colore	: vedi cartella
Natura del legante	: dispersione vinilica
Peso specifico	: 1.65 kg/l (± 0.02)
Consumo pratico indicativo	: 1 m ² /kg per 500 ÷ 600 µm di spessore.
Stabilità di stoccaggio	: 18 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: I supporti devono essere sani senza muffa o traccia di umidità.
Metodo applicativo	: - spatola
Carteggiabile	: dopo 1 ÷ 2 ore
Riverniciabile	: con prodotti a base acquosa oppure al solvente.
Pulizia degli attrezzi	: con acqua

NOTE:

In caso di riempimento di cavità di spessori elevati, applicare strati successivi di IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA non superiori a 7 ÷ 8 mm totali, aspettando almeno 1 ora tra uno strato e l'altro.

Non applicare con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.